PRESTAZIONI ENERGETICHE - *ENERGY PERFORMANCES*

Erp 2009/125/CE - EU Reg. 1834/2024

DUCT-M ECi

Model	MC	EC	ηe [%]	N	VSD	P [mmH$_2$0]	Q [m^3/s]	Pe [kW]	RPM [rpm]	SR
Model	**MC**	**EC**	**ηe [%]**	**N**	**VSD**	**P [mmH$_2$0]**	**Q [m^3/s]**	**Pe [kW]**	**RPM [rpm]**	**SR**
310 A M	D	Total	50,7	64,6	si	26,49	0,83	0,47	2960	1,00
310 B M	D	Total	49,2	67,6	si	8,26	0,63	0,18	1750	1,00
350 A M	D	Total	53,9	66,9	si	18,82	1,09	0,57	2960	1,00
350 B M	D	Total	57,3	73,8	si	9,80	0,92	0,27	1750	1,00
400 A M	D	Total	62,5	78,4	si	9,51	1,20	0,31	1750	1,00
450 A M	D	Total	50,9	63,1	si	14,26	1,59	0,68	1750	1,00
500 A M	D	Total	53,0	65,0	si	18,43	1,90	0,72	1460	1,00
500 A T	D	Total	53,0	65,0	si	18,43	1,90	0,72	1460	1,00
560 A M	D	Total	60,5	69,1	si	21,53	2,93	1,52	1460	1,00
560 A T	D	Total	60,5	69,1	si	21,53	2,93	1,52	1460	1,00
630 A T	D	Total	68,3	77,0	si	23,81	4,04	1,50	1460	1,00
630 B T	D	Total	62,0	67,9	si	15,35	5,17	2,72	1460	1,00
710 A T	D	Total	70,8	79,9	si	22,23	4,07	1,37	1460	1,00
710 B T	D	Total	63,7	69,9	si	20,52	5,10	2,57	1460	1,00
800 A T	D	Total	65,4	71,0	si	17,22	6,66	2,91	1460	1,00
800 B T	D	Total	61,9	67,0	si	32,15	5,14	3,29	1460	1,00
800 C T	D	Total	61,6	65,5	si	28,25	6,70	4,32	1460	1,00
900 A T	D	Total	61,4	65,4	si	32,80	6,48	4,22	1460	1,00

MC	Measurement category Categoria di misura
EC	Efficiency category Categoria di Efficienza
VSD	Variable Speed Drive Variatore di Velocità

N	Efficiency Grade Grado di Efficienza
ηe [%]	Fan Efficiency Resa del Ventilatore
P	Pressure [Static/Total] Pressione [Statica/Totale]

Q	Flow Rate Portata
Pe	Electric Power Potenza Elettrica
RPM	Fan Speed Velocità Ventilatore

SR	Specific Ratio Relazione Specifica

Z.I. Levrini - Via delle Pozzette, 18
25080 Soiano del Lago (BS) – Italy
Tel. +39 0365 671051

www.elektrovent.it