PRESTAZIONI ENERGETICHE - *ENERGY PERFORMANCES*

Erp 2009/125/CE - EU Reg. 1834/2024

PLATE-M ECi

Model	MC	EC	ηe [%]	N	VSD	P [mmH_20]	Q [m^3/s]	Pe [kW]	RPM [rpm]	SR
310 A M	A	Static	43,4	57,9	si	21,6	0,66	0,41	2960	1,00
310 B M	A	Static	37,1	55,7	si	8,9	0,56	0,17	1750	1,00
350 A M	A	Static	47,1	60,2	si	23,3	0,90	0,56	2960	1,00
350 B M	A	Static	41,3	57,5	si	10,7	0,88	0,29	1750	1,00
400 A M	A	Static	49,2	64,9	si	13,0	0,96	0,32	1750	1,00
450 A M	A	Static	56,3	70,3	si	17,8	1,18	0,47	1750	1,00
500 A M	A	Static	40,8	52,1	si	17,2	1,60	0,83	1460	1,00
500 A T	A	Static	40,8	52,1	si	17,2	1,60	0,83	1460	1,00
560 A M	A	Static	50,9	61,5	si	20,1	1,98	0,96	1460	1,00
560 A T	A	Static	50,9	61,5	si	20,1	1,98	0,96	1460	1,00
630 A T	A	Static	40,9	48,0	si	23,2	3,11	2,12	1460	1,00
710 A T	A	Static	56,0	65,1	si	18,8	3,31	1,36	1460	1,00
800 A T	A	Static	51,2	54,2	si	35,2	6,43	5,18	1460	1,00

MC	Measurement category Categoria di misura
EC	Efficiency category Categoria di Efficienza
VSD	Variable Speed Drive Variatore di Velocità
N	Efficiency Grade Grado di Efficienza
ηe [%]	Fan Efficiency Resa del Ventilatore
P	Pressure [Static/Total] Pressione [Statica/Totale]
Q	Flow Rate Portata
Pe	Electric Power Potenza Elettrica
RPM	Fan Speed Velocità Ventilatore
SR	Specific Ratio Relazione Specifica

Elektrovent INDUSTRIAL FANS

Z.I. Levrini - Via delle Pozzette, 18
25080 Soiano del Lago (BS) – Italy
Tel. +39 0365 671051

www.elektrovent.it