



PRESTAZIONI ENERGETICHE - ENERGY PERFORMANCES

Erp 2009/125/CE - EU Reg. 1253-14

ROOF-CM ECi

Model	FT	Driver	HRS	η_{UVNR} %	P	Q	Pe	SPI	SPFint	% traf, int	Filtro
					[Pa]	[m ³ /s]	[kW]	[W/m ³ /h]			
310 M	UVNR	inverter	no	46,7	430,53	0,41	0,38	0,26	n/a	n/a	no
350 M	UVNR	inverter	no	46,3	286,00	0,50	0,31	0,17	n/a	n/a	no
400 M	UVNR	inverter	no	50,6	321,39	0,85	0,54	0,18	n/a	n/a	no
450 T	UVNR	inverter	no	49,4	462,69	0,97	0,90	0,26	n/a	n/a	no
500 T	UVNR	inverter	no	54,6	509,14	1,68	1,56	0,26	n/a	n/a	no
560 T	UVNR	inverter	no	53,2	447,82	1,82	1,53	0,23	n/a	n/a	no
600 T	UVNR	inverter	no	63,5	713,34	2,80	3,14	0,31	n/a	n/a	no
630 T	UVNR	inverter	no	58,3	596,66	2,49	2,54	0,28	n/a	n/a	no

FT	Fan Type
	Tipologia Ventilatore

η_{UVNR} %	Fan Efficiency UVNR
	Resa del Ventilatore UVNR

P	Pressure [Static/Total]
	Pressione [Statica/Totale]

Q	Flow Rate
	Portata

Pe	Electric Power
	Potenza Elettrica

SPI	Specific Power Input
	Potenza Specifica Assorbita

SPFint	Internal Specific Fan Power
	Potenza Specifica Interna del Ventilatore

% traf, int	Internal Air Leakage Rate
	Tasso di Trafilamento Interno dell'aria



Z.I. Levrini - Via delle Pozzette, 18
25080 Soiano del Lago (BS) – Italy
Tel. +39 0365 671051

www.elektrovent.it