

EFOR

PICCOLI VENTILATORI CENTRIFUGHI PALE AVANTI

SMALL SIZE FORWARD CURVED BLADE CENTRIFUGAL FAN



APPLICAZIONI

I piccoli ventilatori centrifughi della serie EFOR sono adatti per il convogliamento d'aria pulita e fumi non polverosi, alla temperatura di 100°C. Trovano il loro impiego in tutte quelle applicazioni industriali dove siano richiesti piccoli volumi d'aria con pressioni medio-alte ad esempio macchine utensili, aspirazione o immissione in canalizzazioni, cappe aspiranti, ecc.

CONSTRUZIONE

- Cassa in lamiera di acciaio verniciata.
- Girante a semplice aspirazione, realizzata in lamiera zincata con pale curve in avanti (sirocco).
- Motore asincrono trifase o monofase, grado di protezione
- IP 55, isolamento classe F, servizio S1, forma B35 (EFOR 92-122-142 forma B5), costruzione a norme IEC / EEC (UNEL MEC).
- Esecuzione 5; accoppiamento diretto con girante a sbalzo.

SPECIFICHE TECNICHE

- Aria convogliata: +100°C.
- Tensione e frequenza d'alimentazione:
 - Monofase (M) 230V-50 Hz.
 - Trifase (T) 400V-50 Hz.
- Orientamento standard: LG 270.

A RICHIESTA

- Sedia di supporto: FF-EF.
- Versione alta temperatura: EFOR-AT.
- Versione ATEX: EFOR-ATEX.
- Reti di protezione per bocca aspirante e premente (accessorio) - Obbligatorie per l'utilizzo a bocca libera
- Versione INOX: EFOR INOX.

NOTE:

Gli EFOR non rientrano nel campo di applicazione della direttiva ERP 2009/125/CE.

Gli EFOR devono sempre funzionare collegati a canalizzazioni o a componenti che con le loro perdite di carico riducano la portata in modo da riportare i valori di corrente assorbita (A) nei limiti indicati dalla targa del motore.

APPLICATIONS

Small size centrifugal fans of EFOR line are designed to convey clean air and dustless smokes, at the temperature of 100°C. They are used in all industrial applications where small air volumes and medium-high pressure are required, for instance machines tool, suction or intake in canalizations, hoods, etc.

CONSTRUCTION

- Volute in painted metal sheet.
- Forward curved blade single inlet impeller, in galvanized steel sheet.
- Asynchronous three phase or single phase motor, IP 55, insulation class F, service S1, mounting type B35 (EFOR 92-122-142 mounting type B5), according to IEC/EEC.
- Arrangement 5; direct coupled.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Conveyed air: +100°C.
- Voltage and frequency:
 - Mono-phase (M) 230V-50 Hz.
 - Three-phase (T) 400V-50 Hz.
- Standard discharge angle: LG 270.

ON REQUEST

- Fan support: FF-EF.
- High temperature version: EFOR-AT.
- Explosion proof version: EFOR-ATEX.
- Protection grid grids for inlet and outlet (accessory) - Obligatory for free air.
- INOX version: EFOR INOX

NOTES:

EFOR are not affected by ERP Directive 2009/125/EC.

EFOR line must always be operated connected to ducts or components whose pressure drops reduce the flow rate so that the current consumption values (A) are within the limits indicated on the motor nameplate.

Orientamento standard LG 270 - Standard discharge angle LG 270

EFOR

ORIENTAMENTI - DISCHARGE ANGLES

	RD 0	RD 45	RD 90	RD 135	RD 180	RD 225	RD 270	RD 315
RD								
	LG 0	LG 45	LG 90	LG 135	LG 180	LG 225	LG 270	LG 315
LG								

EFOR

PRESTAZIONI - PERFORMANCES

1 Mm H₂O = 9,8 Pa

Le prestazioni indicate nei diagrammi si riferiscono ad aria alla temperatura di 15°C ed all'altitudine di 0 mt s.l.m., e sono state ottenute in installazioni di tipo "D" in assenza di reti e accessori.

Performances shown in the selection diagrams refer to air at 15°C temperature and 0 mt a.s.l. altitude, and they were obtained in installation type "D" with no grid nor accessories.

2 POLI / POLES (3000 RPM)








T: TRIFASE / THREE-PHASE (3Ph-400V-50Hz)

Modello Model	P _m (kW)	In max (A)	Mot. (H)	L _p (dB(A))
92 T	0,09	0,29	56	60
122 T	0,09	0,29	56	60
142 T	0,18	0,65	63	68
152 T	0,25	1,35	63	70
162 T	0,55	1,9	71	71
182 T	1,1	2,5	80	74
202 T	1,5	3,1	90	77

2 POLI / POLES (3000 RPM)

M: MONOFASE / SINGLE-PHASE (1Ph-230V-50Hz)

Modello Model	P _m (kW)	In max (A)	Mot. (H)	L _p (dB(A))
92 M	0,09	0,8	56	60
122 M	0,09	0,8	56	60
142 M	0,18	0,85	63	68
152 M	0,25	3,6	63	70
162 M	0,55	5,2	71	71
182 M	1,1	7,9	80	74



TOLLERANZE: prestazioni aerauliche e rumorosità rientrano nelle tolleranze indicate nella norma DIN 24166, Classe 2.


ATTENZIONE: il livello di pressione sonora è riferito ad una misurazione onnidirezionale in campo libero a 1.5 m dal ventilatore al punto di massimo rendimento con aspirazione e mandata canalizzata.

TOLERANCES: performances and sound power levels within the tolerances allowed by the DIN 24166 standard for Class 2.

ATTENTION: sound pressure level in measured in free field at 1.5m from the fan, at maximum efficiency with ducted inlet and outlet.

EFOR

DIMENSIONI - DIMENSIONS



Modello Model	A1	B1	A2	B2	A3	B3	Ød	ØD	ØD1	ØD2	E	F	G1	G2	L	M	kg*
92	72	73	92	84	110	100	7x13	107	120	128	180	200	81	66	260	40	4,5
122	76	81	96	96	115	115	8x9	128	136	150	220	250	99	84	270	43	5,2
142	90	90	112	112	130	130	8x10	140	155	170	240	270	109	97	300	48	6,8
152	111	111	137	137	160	160	8x13	155	175	185	270	300	131	100	320	60,5	7,8
162	119	119	147	147	170	170	8x13	169	185	200	285	325	132	110	340	64,5	10
182	124	124	147	147	170	170	8x13	185	200	225	315	360	144	130	390	67	15,3
202	139	139	171	171	200	200	8x15	205	220	250	350	405	164	144	420	74,5	20

Peso ventilatore in kg (completo di motore). - Weight of fan in kg (complete with motor).

Dimensioni in mm - Dimensions in mm

EFOR


ACCESSORI - ACCESSORIES

FF-EF: SEDIA DI SUPPORTO FAN SUPPORT

Modello Model	A	B	C	D	E	F	Mot (H)	kg
92*	70	180	100	210	110	176	56	1,0
122*								
142*	90	180	120	210	165	228	63	1,2
152								
162	100	190	130	220	241	221	71	1,4
182	150	230	180	260	210	290	80	2,2
202						300	90	

* Disponibile solo con motore in forma B35.


* Only available with mounting type B35 motor.



RETE DI PROTEZIONE PROTECTION GRID


ACCESSORIO: obbligatorio per l'utilizzo a bocca libera.

ACCESSORY: mandatory for free air.



OGP-EF

Rete lato mandata
Outlet protection grid



IPG-EF

Rete lato aspirazione
Inlet protection grid